BEAR CAT

Chipeadoras Trituradoras

www.munditol.com

munditol

BEAR CAT

SC-3206

Chipeado: Diámetro máximo 76mm / 3". 2 Cuchillas fijas reversibles.
Diámetro y peso del rotor: 28cm / 10.4kg.
Triturado: Boca de alimentación de 30,5 x 56 cm. 8 cuchillas móviles.
Malla de 38 mm.
Descarga de material chipeado: Al piso.
Accionamiento: Motor B&S Intek OHV. 206cc / 5,5 HP.
Peso: 82 Kg.
Dimensiones: (LxAxH) (cm) : 102x56x117
Cubiertas neumáticas: 410 / 350-4

SC-3305

Chipeado: Diámetro máximo 76mm / 3". 2 Cuchillas fijas reversibles.
Diámetro y peso del rotor: 28cm / 13.20kg.
Triturado: Boca de alimentación de 30,5 x 56 cm. 12 cuchillas móviles.
Malla de 38 mm.
Descarga de material chipeado: Al piso.
Accionamiento: Motor B&S Intek OHV. 305 cc / 8 HP.
Peso: 98 Kg.
Dimensiones: (LxAxH) (cm) : 102x56x117
Cubiertas neumáticas: 410 / 350-4

SC-5540

Chipeado: Diámetro máximo 127mm / 5". 4 cuchillas fijas reversibles.
Diámetro y peso del rotor: 45,7cm / 57kg.
Triturado: Boca de alimentación de 51x76 cm. 36 cuchillas móviles.
Malla de 38 mm.
Descarga de material chipeado: Al piso.
Accionamiento: Tractor sist. de 3 P. Cat 1 / 540 RPM / 30-45 HP.
Peso: 204 Kg.
Dimensiones: (LxAxH) (cm) : 107x107x122.

SC-5540B

Chipeado: Diámetro máximo 127mm / 5". 4 cuchillas fijas reversibles.
Diámetro y peso del rotor: 45,7cm / 66.3kg.
Triturado: Boca de alimentación de 46x33 cm. 36 cuchillas móviles.
Malla regulable, sin necesidad de cambiar mallas cribadas.
Descarga de material chipeado: Tubo de descarga - regulable en 360º
con reflector regulable en inclinación.
Accionamiento: Tractor sist. de 3 P. Cat 1 / 540 RPM / 30-45 HP.
Peso: 320 Kg.
Dimensiones: (LxAxH) (cm) : 137x84x234.