

 **TROY-BILT®**

 **munditol®**



TRACTOR CORTACÉSPED

TB 547/46

Plataforma de corte

46" / 117cm



Motor

547cc (19.5HP) TROY-BILT /

IC / OHV Monolíndrico

**VELOCIDAD DE
AVANCE**



8.85 km/h

Asiento de respaldo medio

Dirección mecánica con
radio de giro de 45cm (18")

Descarga lateral



**2 cuchillas
de corte**



Cubiertas con dibujo
Turf Saver que
reduce las huellas
sobre el césped.



Tren delantero de
chapa estampada

Plataforma estampada en chapa
calibre 12, flotante, con 2 ruedas
copiadoras de nivel

**Transmisión manual
automática con variador y
selector de 7 velocidades**
en el tablero. Permite cambiar
la velocidad sin detenerse



**Sistema de corte marcha
atrás voluntario.** Switch en
R y solo oprima el botón de
alerta de marcha atrás.



Nota: Las fotos de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.

TRACTORES CORTACÉSPED

TB 547/42

42"



TB 547/46

46"



TRACTORES

Modelo	TB 547/42	TB 547/46
Motor	547cc (19.5 HP) / TROY-BILT / IC / OHV / Monocilíndrico	547cc (19.5 HP) / TROY-BILT / IC / OHV / Monocilíndrico
Plataforma	Estampada Flotante	Estampada. Flotante con 2 ruedas copadoras de nivel
Ancho de corte (cm./pulg.)	107 cm / 42"	117 cm / 46"
Cantidad de cuchillas	2	2
Tren delantero	Chapa estampada	Chapa estampada
Chasis	Estampado	Estampado
Transmisión	Manual automática con variador (*)	Manual automática con variador (*)
Velocidades	7 velocidades con selector en tablero y "cambio en marcha"	7 velocidades con selector en tablero y "cambio en marcha"
Tanque de comb. (lts.)	5.7	5.7
Cubiertas (de 2 telas)	Turf Saver - Del.: 15x6.00-6 / Tras.: 20x8.00-8	Turf Saver - Del.: 15x6.00-6 / Tras.: 20x8.00-8
Peso neto aprox. (kg)	172	223
Detalles	Asiento de respaldo bajo. Sistema de seguridad accionado por presencia del operario y Sistema de corte marcha atrás voluntario.	Asiento de respaldo medio. Sistema de seguridad accionado por presencia del operario y Sistema de Corte Marcha Atrás Voluntario.

(*) Montado sobre la caja mecánica

Nota: Las fotos de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.

TROY-BILT

RADIO DE GIRO CERO

MUSTANG 54

Plataforma de corte

54" / 137 cm



Motor

724cc (24 HP) / BRIGGS & STRATTON
Serie Profesional / IC / OHV / Bicilindrico

VELOCIDAD DE
AVANCE



11.3 km/h

VELOCIDAD DE
RETROCESO



4 km/h

PESO
363Kg.

Dimensiones (LxAxH) (cm)

200 x 166* x 102

* con deflector bajo. Con deflector elevado: 143cm.

Asiento de respaldo
alto (45cm)

Mando por bastones individuales
por lado que seleccionan el sentido y la
velocidad de avance.

Accionamiento por electroembrague

Transmisión HydroGear EZT 2200
Doble transmisión hidrostática

Horómetro LCD y portavasos



Gancho de remolque Protector posterior



Descarga
lateral estándar

Cubiertas de 2 telas Delanteras:
13 x 5.00 - 6 Traseras: 18 x 9.50-8

Plataforma estampada.
3 ruedas copiadoras.



RADIO DE GIRO CERO

MUSTANG 54

TROY-BILT

Modelo	MUSTANG 54
Motor	724cc (24 HP) BRIGGS & STRATTON Serie Profesional/IC/OHV/Bicilindrico
Plataforma	Estampada/Flotante con tres (3) ruedas copiadoras de nivel en el frente
Sistema de corte	Descarga lateral estándar
Ancho de corte (cm./pulg.)	137 / 54
Altura de corte (mm./pulg.)	25 (1") a 100 (4") - 8 posiciones Elevación y descenso manual por palanca
Cantidad de cuchillas	3
Accionamiento	Por electroembrague
Sistema de limpieza	Un pico para manguera
Chasis y tren delantero	Estampado. Reforzado para trabajo pesado.
Transmisión Doble Hidrostática	Hydro-Gear (EZT). Mando por bastones individuales
Tanque comb. (lts.)	10.6 - Con visor lateral
Cubiertas (de 2 telas)	Delanteras: 13 x 5.00 - 6 Traseras: 18 x 9.50-8
Peso neto aprox. (kg)	363
Dimensiones (LxAnxAl en cm.)	200 x 166 (deflector abajo) o 143 (deflector elevado) x 102

Detalles: Protector trasero que protege el motor de posibles golpes de ramas y otros obstáculos. Asiento de respaldo alto (45cm), portavasos, horómetro LCD y cubo de herramientas integrado.





TROYBILT-ARGENTINA.COM.AR



MUNDITOL.COM

info@munditol.com

Av. Honduras 3757 Buenos Aires - Argentina

Tel.: (5411) 4821-9999